

## **Двери межкомнатные ламинированные.**

Состав: каркас хвойных пород, МДФ – панели, наполнитель сотовый, покрытие – ламинат.

Условия эксплуатации: наши двери рассчитаны на установку в помещениях с температурой воздуха от 10 до 30° С и относительной влажностью от 50 до 70%. При этом не допускается резких колебаний этих параметров.

### **Хранение дверей**

- Для исключения деформации, дверь до установки необходимо хранить на ровной поверхности или на выровненных сухих прокладках, равных по толщине (в количестве не менее трех штук).

- Не рекомендуется хранить двери вблизи нагревательных приборов и на сквозняке, так как резкие колебания температуры могут вызвать появление трещин на поверхности двери и другие деформации.

- В процессе хранения избегайте попадания прямого солнечного света на участки двери – это может вызвать неравномерное изменение цвета покрытия.

- Храните двери в заводской упаковке.

### **Установка дверей**

- Установка двери должна производиться квалифицированным специалистом с применением соответствующих инструментов.

- Древесина гигроскопичный материал, поэтому в случае установки двери в строящемся или ремонтируемом помещении необходимо убедиться в том, что оно имеет нормальную влажность, а материалы, используемые при ремонте, просохли. Установка дверей возможна после окончания всех «мокрых» строительных работ.

- Перед установкой необходимо, чтобы дверь акклиматизировалась в помещении – несколько суток

пролежала в свободном состоянии. Это особенно актуально в холодное время. Не снимайте упаковку до полной акклиматизации двери.

- Места установки замков, петель и другой фурнитуры для предотвращения попадания влаги сразу обработайте олифой или другим консервантом, не допуская его на лаковые поверхности.

### **Эксплуатация и обслуживание**

- Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе внимательного и бережного отношения. Для сохранения внешнего вида двери рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.

- Разрешается очистка поверхности двери влажной салфеткой.

- Не допускайте грубого механического воздействия на поверхность двери, равно как и ее контакта с кислотами, щелочами, растворителями – это может привести к появлению дефектов на ее поверхности и ухудшению внешнего вида.